

EQUIPEMENT DE QUAI

MINI RAMPE



La mini rampe est une solution rapide et facile à installer sur n'importe quel quai de chargement grâce à sa taille et au fait qu'elle n'a pas besoin de fosse. Elle permet d'économiser beaucoup d'espace.

Malgré sa taille réduite, elle peut supporter un poids de 6 t dynamique pendant les processus de chargement et de déchargement. Il est possible d'appliquer un traitement spécial sur la mini rampe pour les milieux corrosifs.

Son mécanisme intérieur permet à l'opérateur de l'ouvrir avec peu d'effort. Il est facile de placer le levier d'ouverture dans l'orifice de la partie mobile et de tirer jusqu'à ce que la passerelle mobile soit totalement verticale. Ensuite il suffit de pousser le levier jusqu'à ce que la lèvre s'appuie sur le camion. Pour retirer la passerelle une fois le chargement ou déchargement réalisé, il suffit de tirer le levier vers l'arrière sans lever totalement la passerelle et de la déposer sur les butoirs de descente.

3 modèles sont disponibles

- 400 x 1800 x 500 mm
RAL standard Gris 7016
(butoirs non compris / visserie incluse)
- 400 x 2100 x 500 mm
RAL standard Gris 7016
(butoirs non compris / visserie incluse)
- 400 x 2100 x 500 mm
Finition GALVA
(butoirs non compris / visserie incluse)

Caractéristiques techniques

- Différents butoirs sont disponibles
- La surface de la mini rampe en tôle larmée évite les glissements possibles.
- La lèvre est pliée à l'extrémité pour s'adapter au camion ; elle est aussi fraisée pour atténuer le passage des chariots pendant le chargement et le déchargement des marchandises.

Composition

- Plateforme :
Composée d'une tôle supérieure larmée de 6/8 mm avec de solides profilés
- Lèvre avec charnières : en tôle larmée de 13/15 mm d'épaisseur
- Partie fixe : Un garde-corps est disponible en option

Normes / Attestations

Certifié CE selon la norme EN1398

Attention

Zone refuge impossible



	LÈVRE	L	W	H	L2	W2	W3	E1	E2
1800	350	310	1800	535	400	2390	2490	170	110
2100	350	310	2100	535	400	2690	2790	170	110