



PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE COULISSANTE CINTRÉES ESTA & DSTA



Les portes coulissantes cintrées offrent l'élégance d'une porte tournante tout en étant beaucoup moins complexes, permettant ainsi une grande liberté de conception.

La porte peut être adaptée à presque tous les rayons.

Elles disposent d'une unité de commande (BDE-D avec affichage digital).

Limites d'utilisation

Largeur de passage : 800 à 3000 mm

Hauteur de passage : 1500 à 3000 mm

Vitesse d'ouverture

0,5 m/seconde (ESTA)

0,7m/seconde (DSTA)

Alimentation

100 - 240 V / 50/60 Hz / 90 W / 6A

Configurations

- **Type d'exécution** : Rondes, demi-rondes, cintrées, concaves ou convexes
- **Capot** : Sous face ou standard
- **Poutre** : Avec ou sans poutre porteuse
- **Partie fixe** : Avec ou sans partie fixe
- **Rail** : Avec ou sans rail au sol
- **Disponible** : Alu 22 et alu 32 (nécessaire si double vitrage)

Hauteur mécanisme / Poids maxi vantail : ESTA

Hauteur du mécanisme (mm)	200	220
Poids vantail maxi (kg)	1 x 200	1 x 250

Hauteur mécanisme / Poids maxi vantail : DSTA

Hauteur du mécanisme (mm)	200	220
Poids vantail maxi (kg)	2 x 100	2 x 200

Normes

Ces produits répondent aux exigences de la Directive Machines 2006/42/EG, de la norme EN16005 ainsi que de toutes les autres normes nationales concernées

Domaines d'application

Commercial