

# PORTE PIÉTONNE AUTOMATIQUE COULISSANTE PLIANTE 2 VANTAUX & 4 VANTAUX



## Limites d'utilisation

Largeur de passage : 800 à 2000 mm  
Hauteur de passage : 1500 à 2500 mm



Nos portes automatiques pliantes à 4 vantaux sont peu encombrantes et idéales pour les espaces restreints.

Elles répondent aux exigences d'un bâtiment ne permettant pas le débattement des vantaux.

Elles disposent d'une unité de commande (BDE-D avec affichage digital).

### Vitesse d'ouverture

0,7 m/seconde

### Vitesse de fermeture

0,5 m/seconde

### Alimentation

100 – 240 V / 50/60 Hz / 90 W / 6A

### Configurations

- **Type de pose** : Dispositif d'ouverture totale des vantaux vers l'extérieur pour les issues de secours. Pour les passages inférieurs à 1000 mm, construction spéciale avec 2 vantaux (DDF).
- **Capot** : Sous face ou standard
- **Poutre** : Avec ou sans poutre porteuse
- **Partie fixe** : Avec ou sans partie fixe
- **Rail** : Avec ou sans rail au sol

### Hauteur mécanisme / Poids vantail

Hauteur de mécanisme (mm)	180
Poids vantail maxi	4x37,5 kg soit 150 kg ( ou 2x37,5 kg)

### Normes

Ces produits répondent aux exigences de la Directive Machines 2006/42/EG, de la norme EN16005 ainsi que de toutes les autres normes nationales concernées

### Domaines d'application

Commercial

### Plan porte coulissante pliante à 4 vantaux

